

Værdisætning af skader på Roskilde Kommunes træer

Som udgangspunkt skal træer beskyttes med en beskyttelseszone svarende til drypzonen på træet, dog mindst 4 meter i radius fra stammen. Hvor der ikke kan etableres en fuldstændig beskyttelseszone, skal der søges skriftlig dispensation ved Roskilde Kommune, Veje og Grønne Områder (VGO). Foto og arbejdstegninger vedlægges ansøgningen. veje@roskilde.dk

Værdisætning af skader på træer.

Ved skader på træer kan Roskilde Kommune, Veje og Grønne Områder (VGO), rejse krav om erstatning. Erstatningens størrelse værdisættes ud fra normen 'VAT 19 (Forlaget Grønt Miljø, ISBN 978-87-7387-029-3).

Skader skal indberettes til VGO med det samme, skaden er sket og med dokumentationsfoto på veje@roskilde.dk En ikke indberettet skade er stadig erstatningspligtig efterfølgende.

Hvem er ansvarlig for skader på træer?

Ved byggearbejder og midlertidige arbejder er entreprenøren ansvarlig for, at der ikke sker skader på træer, og er hermed erstatningsansvarlig for skader.

Ansaret påhviler entreprenøren under hele perioden for arbejderne, og inkluderer forberedelse, oprydning og reetablering.

Ved arrangementer er arrangør ansvarlig for, at der ikke sker skader på træer. Ansaret påhviler arrangøren i hele perioden for arrangementet, herunder forberedende arbejder samt oprydning og reetablering efter arrangementet. Arrangør er ansvarlig for skader, der sker i forbindelse med deltageres tilstedeværelse, uanset om skaden sker forsætligt eller ej.

Typer af skader

Grenskader.

En grenskade defineres som en gren, der er skadet i det omfang, at grenen skal saves af. Erstatningens beløb afhænger af grenens diameter, som måles ved afskæringsstedet.

Ved knækkede topskud samt ved grenskader, der er ødelæggende for træets fremtidige kronestruktur, må det forventes, at hele træet skal erstattes.

For træarter, der ikke tåler afskæring af grene over Ø 101- Ø 150 mm må det ligeledes forventes, at hele træet skal erstattes.

Erstatningsbeløbet vil i så fald blive beregnet ud fra VAT19.

Nedenfor viser tabellen erstatningskravet pr. gren i sammenhæng med størrelsen på grenens diameter (Ø), målt ved selve afskæringsstedet for reglementeret afskæring.

Gren diameter (Ø)	Erstatningskrav i kr. ekskl. moms
Ø 10 mm - Ø 30 mm	2.500,-
Ø 31 mm - Ø 50 mm	3.000,-
Ø 51 mm - Ø 100 mm	5.000,-
Ø 101 mm - Ø 150 mm	7.000,-
Ø 151 mm - Ø 200 mm	10.000,-
Mere end Ø 200 mm	Total erstatning af træets værdi, beregnet ud fra VAT 19. (ved ældre træer kan selve træet ikke erstattes)

Stammeskader.

Erstatning ved stammeskader beregnes ud fra forholdet mellem træets stammeomfang og størrelsen af skaden. Nedenstående erstatningsbeløb er kun gældende, såfremt træet kan bevares.

Skadens del af stammens omfang	Erstatningskrav i kr. ekskl. moms
Under 1/4 del	5.000,-
1/4 – 1/3 del	10.000,-
Over 1/3 del	Total erstatning af træet beregnet ud fra VAT 19



Figur 1: Skade under 1/4

Rodskader.

Rodskader er skader på rødder både over og under jord med en diameter større end Ø 30 mm. Det vil sige, at kørsels- og oplagsskader er omfattet.

Erstatningen vurderes ud fra skadens omfang, men udløser som minimum en erstatning på 5.000,-.

Ved uoprettelige skader udløser det fuld erstatning, og træet værdisættes ud fra VAT19.

Hvis træets vækst forringes i op til to år efter arbejder eller arrangementer er afsluttet, kan VGO kræve en erstatning ved mistanke om, at der er sket rodskader under terræn, som hverken synlige eller var blevet oplyst VGO ved skade tidspunktet.



Figur 2: Fuld erstatning efter gravning

Arbejder i jord ved rødder.

Der må ikke graves i beskyttelsesozonen uden skriftlig tilladelse fra VGO.

Beskyttelseszone defineres som drypzonen på træet, dog mindst 4 meter i radius fra stammen.

En overtrædelse af dette udløser erstatningskrav.

Gravearbejder inden for beskyttelsesozonen skal håndgraves. Uden for beskyttelsesozonen kan det være hensigtsmæssigt at håndgrave, hvis der er mange rødder i jorden. Rødder med en diameter større end Ø 30 mm skal aldrig håndteres af en gravemaskine.

I de tilfælde hvor gravearbejder ikke påbegyndes og afsluttes samme dag, skal rødder beskyttes.

Tildækning af rødder gøres med våde sække, fiberdug, halm eller jord.

Tildækningen beskytter rødderne mod udtørring.

Fra oktober til april tildækkes rødder med isolerende materiale, f.eks. halm eller isolationsmåtter, så rødderne ikke får frostskaider.

Rødder vandes dagligt i anlægsperioden for at forhindre udtørring. Vanding registreres i logbog, som skal fremvises ved forespørgsel.

Jorden lægges omkring rødderne i samme dybde og lag, som da jorden blev gravet op. Jorden skal være i samme højde, som inden arbejderne startede. Organisk materiale må ikke ligge dybere end 50 cm. Råjord må ikke bruges i de øverste 50 cm med opfyldt jord. Opgravning skal fotodokumenteres. Jorden må ikke trykkes eller vandes til, man må IKKE komprimere.

Ved ledningsarbejder skal det overvejes om rør kan skydes ind under træet, så rødderne ikke beskadiges.

Alle rødder der er over 30 mm, der er beskadiget, skal renskæres med et vinkelret snit.

Der henvises til Vejledning og krav ved anlægs- og gravearbejder samt arrangementer i nærheden af Roskilde Kommunes træer.

Kontakt VGO med det samme ved gren-, stamme-, rod- og barkskader.

Veje og Grønne Områder (VGO), veje@roskilde.dk